

U PROTECT WM 4.0 (U PROTECT NAPPE GRILLAGÉE 4.0 N)

Description

Protection feu passive des conduits aérauliques de ventilation et de désenfumage.

Caractéristiques

Protection incendie pour les conduits circulaires horizontaux ou verticaux

Performances thermiques

Conductivité thermique (à 10 °C)

0,033 W / m . K



Performances feu

Euroclasse A1.

Ce qui signifie :

- Aucune contribution, y compris dans un feu entièrement développé.
- Sensé satisfaire automatiquement aux autres classes inférieures

Autres

Epaisseur de l'isolation nécessaire (mm)

| Position du feu | Classe | | | | | Orientation du conduit |
|---|--------|-------|-------|-------|--------|------------------------|
| | EI 15 | EI 30 | EI 60 | EI 90 | EI 120 | |
| Incendie à l'intérieur du conduit | | | | | | |
| intérieur | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | Horizontal |
| | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | Vertical |
| Incendie à l'extérieur du conduit | | | | | | |
| extérieur | 30 | 30 | 60 | 90 | 100 | Horizontal |
| | 30 | 30 | 60 | 90 | 100 | Vertical |
| S'il faut couvrir les deux cas de localisation du l'incendie | | | | | | |
| Les deux | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | Horizontal |
| | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | Vertical |
| | | | | | | Vertical |
| Utilisation d'un seul produit pour deux orientations du conduits | | | | | | |
| A l'extérieur | 30 | 30 | 30 | 90 | 100 | Les deux |
| A l'intérieur | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | |
| Utilisation d'un seul produit pour tous les cas | | | | | | |
| Les deux | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | Les deux |

Avantages laine minérale ULTIMATE



- Protection efficace contre les incendies



- Température maximale de service élevée



- Légèreté unique



- Solution mince



- Excellente isolation thermique



- Protection environnementale active



- Solution rentable



- Performance acoustique optimale

Nos produits sont emballés individuellement sous polyéthylène, regroupés le plus fréquemment sur palettes, pour une optimisation des manipulations sur stock comme sur chantier.

Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries dans un local propre et sec.

Certificat

Marquage CE selon EN-14303 et conforme EN-13403 : 0751-CPD.2-003.0.05-02/12

Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA