




LAINES
DE VERRE

COQUILLE PROTECT 1000S

Elément cylindrique à fibres disposées en structure concentrique, fendu dans le sens longitudinal, constitué de laine minérale ULTIMATE.



RESISTANCE
THERMIQUE

DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS

Isolation thermique et acoustique



ACOUSTIQUE

Solutions d'isolation ELEMENTS DE CHAUFFAGE

- ✓ [Isolation et protection thermique des tuyauteries à fluides chauds jusqu'à 250°C](#)



REACTION
AU FEU

Solutions calorifuges TUYAUTERIES INDUSTRIELLES

- ✓ [Isolation thermo-acoustique et calorifugeage des tuyauteries](#)



COMPORTEMENT
A L'HUMIDITE

AVANTAGES

- ✓ Nature des fibres : longues
- ✓ Imputrescibles
- ✓ Absence de réaction exothermique
- ✓ Absence de silicone

CARACTERISTIQUES

Réaction au feu : PV n° [RA07-0306](#) niveau : M0

Masse volumique : 80 kg/m³ environ

Non Hydrophile : selon méthode AGI Q 136

Corrosion : positionnée en zone acceptable du diagramme de KARNES selon ASTM C871; compatibilité avec les aciers de toutes natures y compris les aciers inoxydables austénitiques; conforme à l'arrêté du 15 mars 2000.

Température maximum d'emploi : + 650 °C (+620 °C selon futur norme européenne EN 14303)

CONDITIONNEMENT ET COLISAGE (mètre linéaire)

diamètre	Ep.20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
mm	ml/colis									
18	54,40	28,80	***	***	***	***	***	***	***	***
22	43,20	24,00	14,40	18,00	***	***	***	***	***	***
28	36,00	19,20	19,20	14,40	10,80	***	***	***	***	***
35	30,00	19,20	10,80	10,80	10,80	***	***	***	***	***
42	24,00	14,40	10,80	10,80	9,60	***	***	***	***	***
45	19,20	24,00	18,00	10,80	***	***	***	***	***	***
48	19,20	24,00	9,60	10,80	9,60	***	***	***	***	***
54	28,80	19,20	10,80	10,80	4,80	***	***	***	***	***
60	27,60	19,20	10,80	9,60	4,80	4,80	4,80	***	***	***
64	24,00	18,00	10,80	9,60	4,80	4,80	4,80	***	***	***
70	19,20	14,40	10,80	9,60	4,80	4,80	4,80	***	***	***
76	19,20	14,40	10,80	4,80	6,00	4,80	4,80	***	***	***
89	16,80	10,80	9,60	4,80	4,80	3,60	3,60	1,20	***	***
102	***	9,60	7,20	6,00	4,80	3,60	1,20	1,20	1,20	***
108	***	9,60	7,20	6,00	4,80	3,60	1,20	1,20	1,20	***
114	***	7,20	6,00	4,80	4,80	3,60	1,20	1,20	1,20	1,20
133	***	6,00	4,80	4,80	3,60	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
140	***	6,00	4,80	3,60	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
159	***	4,80	4,80	3,60	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
168	***	4,80	3,60	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
194	***	3,60	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
219	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
245	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
273	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
318	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
324	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
356	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
368	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
406	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

419	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
456	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
508	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
610	***	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
		12 cartons / palette			18 cartons / palette			Autres : à la pièce		

*** nous consulter.

Epaisseurs > à 120 mm ou intermédiaires : nous consulter.

REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE

Référence Isover	RD m ² K/W	Diamètre mm	Epaisseur mm	Longueur m	pièce/carton	carton/pal	ml/carton	conditionnement ml/pal	Disponibilité
7432023		22	20	1,20	36,00	18,00	43,20	777,60	A
7432029		28	20	1,20	30,00	18,00	36,00	648,00	A
7433029		28	30	1,20	16,00	18,00	19,20	345,60	A
7433036		35	30	1,20	16,00	18,00	19,20	345,60	A
7433043		42	30	1,20	12,00	18,00	14,40	259,20	A
7434043		42	40	1,20	9,00	18,00	10,80	194,40	A
7434049		48	40	1,20	8,00	18,00	9,60	172,80	A
7435061		60	50	1,20	8,00	12,00	9,60	115,20	A

Référence Isover	RD m ² K/W	Diamètre mm	Epaisseur mm	Longueur m	conditionnement ml/pièce	Disponibilité
7430076		76	100	1,20	1,20	C
7439089		89	90	1,20	1,20	C
7430089		89	100	1,20	1,20	B
7438102		102	80	1,20	1,20	B
7430102		102	100	1,20	1,20	B
7438108		108	80	1,20	1,20	A
7430108		108	100	1,20	1,20	A
7438114		114	80	1,20	1,20	B
7439114		114	90	1,20	1,20	C
7430114		114	100	1,20	1,20	A

7432114	114	120	1,20	1,20	C
7437133	133	70	1,20	1,20	B
7438133	133	80	1,20	1,20	B
7439133	133	90	1,20	1,20	C
7430133	133	100	1,20	1,20	A
7436140	140	60	1,20	1,20	A
7437140	140	70	1,20	1,20	B
7438140	140	80	1,20	1,20	A
7439140	140	90	1,20	1,20	C
7430140	140	100	1,20	1,20	A
7436159	159	60	1,20	1,20	B
7437159	159	70	1,20	1,20	B
7438159	159	80	1,20	1,20	B
7439159	159	90	1,20	1,20	C
7430159	159	100	1,20	1,20	A
7432159	159	120	1,20	1,20	B
7435168	168	50	1,20	1,20	A
7436168	168	60	1,20	1,20	A
7437168	168	70	1,20	1,20	A
7438168	168	80	1,20	1,20	A
7439168	168	90	1,20	1,20	C
7430168	168	100	1,20	1,20	B
7432168	168	120	1,20	1,20	B
7434194	194	40	1,20	1,20	C
7435194	194	50	1,20	1,20	C
7436194	194	60	1,20	1,20	C
7437194	194	70	1,20	1,20	C
7438194	194	80	1,20	1,20	C
7439194	194	90	1,20	1,20	C

7430194	194	100	1,20	1,20	C
7433219	219	30	1,20	1,20	B
7434219	219	40	1,20	1,20	B
7435219	219	50	1,20	1,20	A
7436219	219	60	1,20	1,20	B
7437219	219	70	1,20	1,20	A
7438219	219	80	1,20	1,20	A
7430219	219	100	1,20	1,20	B
7432219	219	120	1,20	1,20	B
7433245	245	30	1,20	1,20	C
7434245	245	40	1,20	1,20	C
7435245	245	50	1,20	1,20	C
7436245	245	60	1,20	1,20	C
7437245	245	70	1,20	1,20	C
7438245	245	80	1,20	1,20	C
7430245	245	100	1,20	1,20	C
7433273	273	30	1,20	1,20	B
7434273	273	40	1,20	1,20	B
7435273	273	50	1,20	1,20	A
7438273	273	80	1,20	1,20	B
7439273	273	90	1,20	1,20	C
7430273	273	100	1,20	1,20	B
7433324	324	30	1,20	1,20	C
7434324	324	40	1,20	1,20	C
7435324	324	50	1,20	1,20	C
7436324	324	60	1,20	1,20	C
7437324	324	70	1,20	1,20	C
7433356	356	30	1,20	1,20	C
7434356	356	40	1,20	1,20	C

7435356	356	50	1,20	1,20	C			
7436356	356	60	1,20	1,20	C			
Référence Isover	RD m ² K/W	Diamètre mm	Epaisseur mm	Longueur m	pièce/carton	ml/pièce	conditionnement ml/carton	Disponibilité
7432018		18	20	1,20	42,00	1,20	50,40	A
7433018		18	30	1,20	24,00	1,20	28,80	A
7432022		22	20	1,20	36,00	1,20	43,20	A
7433022		22	30	1,20	20,00	1,20	24,00	A
7434022		22	40	1,20	12,00	1,20	14,40	A
7435022		22	50	1,20	15,00	1,20	18,00	C
7432028		28	20	1,20	30,00	1,20	36,00	A
7433028		28	30	1,20	16,00	1,20	19,20	A
7434028		28	40	1,20	16,00	1,20	19,20	A
7435028		28	50	1,20	12,00	1,20	14,40	C
7436028		28	60	1,20	9,00	1,20	10,80	C
7432035		35	20	1,20	25,00	1,20	30,00	A
7433035		35	30	1,20	16,00	1,20	19,20	A
7434035		35	40	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7435035		35	50	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7436035		35	60	1,20	9,00	1,20	10,80	C
7432042		42	20	1,20	20,00	1,20	24,00	A
7433042		42	30	1,20	12,00	1,20	14,40	A
7434042		42	40	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7435042		42	50	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7436042		42	60	1,20	8,00	1,20	9,60	C
7432045		45	20	1,20	16,00	1,20	19,20	A
7433045		45	30	1,20	20,00	1,20	24,00	A
7434045		45	40	1,20	15,00	1,20	18,00	A
7435045		45	50	1,20	9,00	1,20	10,80	A

7432048	48	20	1,20	16,00	1,20	19,20	A
7433048	48	30	1,20	20,00	1,20	24,00	A
7434048	48	40	1,20	8,00	1,20	9,60	A
7435048	48	50	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7436048	48	60	1,20	8,00	1,20	9,60	C
7432054	54	20	1,20	24,00	1,20	28,80	A
7433054	54	30	1,20	16,00	1,20	19,20	A
7434054	54	40	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7435054	54	50	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7436054	54	60	1,20	4,00	1,20	4,80	B
7432060	60	20	1,20	23,00	1,20	27,60	A
7433060	60	30	1,20	16,00	1,20	19,20	A
7434060	60	40	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7435060	60	50	1,20	8,00	1,20	9,60	A
7436060	60	60	1,20	4,00	1,20	4,80	B
7437060	60	70	1,20	4,00	1,20	4,80	C
7438060	60	80	1,20	4,00	1,20	4,80	C
7439060	60	90	1,20	4,00	1,20	4,80	C
7432064	64	20	1,20	20,00	1,20	24,00	A
7433064	64	30	1,20	15,00	1,20	18,00	A
7434064	64	40	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7435064	64	50	1,20	8,00	1,20	9,60	A
7436064	64	60	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7437064	64	70	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7438064	64	80	1,20	4,00	1,20	4,80	C
7432070	70	20	1,20	16,00	1,20	19,20	B
7433070	70	30	1,20	12,00	1,20	14,40	A
7434070	70	40	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7435070	70	50	1,20	8,00	1,20	9,60	A

7436070	70	60	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7437070	70	70	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7438070	70	80	1,20	4,00	1,20	4,80	C
7432076	76	20	1,20	16,00	1,20	19,20	B
7433076	76	30	1,20	12,00	1,20	14,40	A
7434076	76	40	1,20	9,00	1,20	10,80	A
7435076	76	50	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7436076	76	60	1,20	5,00	1,20	6,00	A
7437076	76	70	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7438076	76	80	1,20	4,00	1,20	4,80	B
7432089	89	20	1,20	14,00	1,20	16,80	B
7433089	89	30	1,20	9,00	1,20	10,80	B
7434089	89	40	1,20	8,00	1,20	9,60	B
7435089	89	50	1,20	4,00	1,20	4,80	B
7436089	89	60	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7437089	89	70	1,20	3,00	1,20	3,60	B
7438089	89	80	1,20	3,00	1,20	3,60	A
7433102	102	30	1,20	8,00	1,20	9,60	B
7434102	102	40	1,20	6,00	1,20	7,20	B
7435102	102	50	1,20	5,00	1,20	6,00	B
7436102	102	60	1,20	4,00	1,20	4,80	B
7437102	102	70	1,20	3,00	1,20	3,60	B
7433108	108	30	1,20	8,00	1,20	9,60	B
7434108	108	40	1,20	6,00	1,20	7,20	B
7435108	108	50	1,20	5,00	1,20	6,00	A
7436108	108	60	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7437108	108	70	1,20	3,00	1,20	3,60	B
7433114	114	30	1,20	6,00	1,20	7,20	A
7434114	114	40	1,20	5,00	1,20	6,00	B

7435114	114	50	1,20	4,00	1,20	4,80	B
7436114	114	60	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7437114	114	70	1,20	3,00	1,20	3,60	B
7433133	133	30	1,20	5,00	1,20	6,00	A
7434133	133	40	1,20	4,00	1,20	4,80	B
7435133	133	50	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7436133	133	60	1,20	3,00	1,20	3,60	B
7433140	140	30	1,20	5,00	1,20	6,00	B
7434140	140	40	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7435140	140	50	1,20	3,00	1,20	3,60	A
7433159	159	30	1,20	4,00	1,20	4,80	A
7434159	159	40	1,20	4,00	1,20	4,80	B
7435159	159	50	1,20	3,00	1,20	3,60	A
7433168	168	30	1,20	4,00	1,20	4,80	B
7434168	168	40	1,20	3,00	1,20	3,60	B
7433194	194	30	1,20	3,00	1,20	3,60	C
7439219	219	90	1,20	1,00	1,20	1,20	C
7436273	273	60	1,20	1,00	1,20	1,20	B
7437273	273	70	1,20	1,00	1,20	1,20	B

Disponibilité : A, produit disponible sur stock. B, produit disponible sur fabrication. C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA

