

Rockwool 800

Coquille pour chauffage central



Emballé par boîtes sur palettes
12 boîtes/palette
Palette: 0,8 m x 1,2 m

Coquille emballée sous film rétractable
Par 3 coquilles

Coquille emballée sous film rétractable

Longueur de la coquille:
1000 mm.

Autres dimensions sur demande.

Conditionnement et colisage						
Epaisseur de l'isolant en mm						
Ø mm	20	30	40	50	60	
15	48					
18	42					
22	36	20	13			
28	30	20	12			
35	25	16	9	7		
42	20	12	9	6		
48	16	12	9	6		
54	12	10	8	5		
60	12	9	6	5		4
64		9	6	4		3
70		8	5	4		3
76		7	5	4		3
89		6	4	3		3
102		4	4	3		3
108		4	3	3		3
114		4	3	3		3
133		3	3	3		3
159				1		1

Applications

Rockwool 800 est une coquille concentrique en laine de roche pourvue d'une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre et d'une languette autocollante. Cette coquille a été conçue pour l'isolation thermique et acoustique des conduits de chauffage et des conduits sanitaires.

Directives de mise en œuvre

Appliquer les coquilles isolantes bien jointivement, les joints longitudinaux tournés vers le bas. Fixez le joint longitudinal à l'aide de la languette aluminium autocollante. Les joints aux extrémités seront de préférence finis avec une bande aluminium adhésive. En cas de risque de formation de condensation, l'isolant doit être pourvu d'une couche imperméable à la vapeur.

Avantages

- Isolation thermique et acoustique deux en un
- Montage simple et rapide grâce aux entaillements et à la languette autocollante de fermeture
- Large gamme de diamètres et d'épaisseurs d'isolation pour une application sur des conduits métalliques et synthétiques
- Améliore le comportement au feu des conduits. Par exemple les conduits en matière synthétique dans les issues de secours
- Isolation optimale grâce aux grandes épaisseurs d'isolation disponibles
- S'applique également sur de l'inox
- Longue durée de vie
- Forme bien calibrée réduisant au minimum les pertes au niveau des raccords
- Délai d'amortissement court

Rockwool Technical Insulation nv/sa

Romboutsstraat 7
B-1932 Zaventem
Tél. +33 (0)140 77 82 11
Fax +33 (0)140 77 80 40
www.rockwool-rti.com



EXCELLENCE
IN FIRESAFE SOLUTIONS

Rockwool 800

Coquille pour chauffage central

Propriétés du produit

	Prestations	Normes
Coefficient de conductivité thermique	$\lambda_{40} = 0.035$ (W/mK)	EN 13162
Température de service maximale	250°C	EN 14707
Réaction au feu	Incombustible M0 Non-combustible	NF P 92507 IMO A 799 & IMO A 653
Concentration d'ions de chlorure solubles	< 10 mg/kg, qualité AS pour application sur de l'inox	EN 13468
Absorption d'eau	Absorption d'eau < 1 kg/m ²	EN 13472
Qualité d'adhérence de la languette autocollante	Température de mise en œuvre: de -10°C à 50°C Limiter la température de mise en œuvre à 80°C	
Résistance à la diffusion de vapeur du revêtement aluminium	$S_d \geq 350$ m	EN 12086

Rockwool Technical Insulation nv/sa

Romboutsstraat 7
B-1932 Zaventem
Tél. +33 (0)140 77 82 11
Fax +33 (0)140 77 80 40
www.rockwool-rti.com

Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623
Service technique : 00 213 770 760 584
Fax : 00 213 23 27 44 14
Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com
Site Web: www.solisoalgerie.com
Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA

