

## ProRox LF 970



Ancien nom: Rockwool Loose Fill

### Description du produit

ProRox LF 970 est un matelas de laine de roche légèrement liée et imprégnée.

### Application

Ce produit convient particulièrement à l'isolation thermique et acoustique des espaces vides, des joints et des constructions de forme irrégulière.

### Propriétés du produit

	Performances											Normes	
	T (°C)	50	100	150	200	250	300						
<b>Conductivité thermique</b> (densité de remplissage 100 kg/m <sup>3</sup> )	λ (W/mK)	0,040	0,049	0,057	0,067	0,075	0,091						EN 12667
<b>Température de service maximale</b>	680 °C											EN 14706	
<b>Comportement au feu</b>	Euroclass A1											EN 13501-1	
<b>Absorption d'eau</b>	< 1 kg/m <sup>2</sup>											EN 1609	
<b>Qualité AS</b>	Concentration en ions chlorure < 10 ppm											EN 13468	
<b>Résistance à la diffusion de vapeur</b>	μ = 1											EN 12086	

**Contact :**

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : [solisodz@gmail.com](mailto:solisodz@gmail.com) / [contact@solisoalgerie.com](mailto:contact@solisoalgerie.com)

Site Web: [www.solisoalgerie.com](http://www.solisoalgerie.com)

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA