

ProRox WM 940



Ancien nom: ProRox WM 70

Description du produit

ProRox WM 940 est un matelas de laine de roche légèrement liée, revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé. Le treillis et/ou le fil de couture sont disponibles en acier inoxydable sur demande.

Application

Ce matelas grillagé est conçu pour l'isolation thermique et acoustique d'installations industrielles atteignant des températures élevées, par exemple les tuyauteries industrielles, les parois de chaudière, les conduits de fours et de fumées.

Propriétés du produit

	Performances											Normes	
Conductivité thermique	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	580		EN 12667
	λ (W/mK)	0,040	0,047	0,056	0,067	0,080	0,094	0,111	0,130	0,173	0,212		
Température de service maximale	580 °C											EN 14706	
Comportement au feu	Euroclass A1											EN 13501-1	
Densité nominale	70 kg/m ³											EN 1602	
Qualité AS	Concentration en ions chlorure < 10 ppm											EN 13468	
Absorption d'eau	< 1 kg/m ²											EN 1609	
Résistance à la diffusion de vapeur	$\mu = 1$											EN 14303	
Résistivité au flux d'air	> 30 kPa.s/m ²											EN 29053	
Désignation	MW EN 14303-T2-ST(+)-580-WS1-CL10											EN 14303	
Conformité	Convention Technique Nationale PMUC - CT2010-006 - N°PMUC 09-035												



Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA